



REHAU BRILLANT-DESIGN ABLAKOK

HATÉKONY HŐSZIGETELÉS ÉS SOKSZÍNŰ DESIGN AZ IGÉNYES
LAKÓÉPÜLETEK SZÁMÁRA

Az ablak egy életre szóló beruházás: Amikor új lakóépületet vagy lakást épít, illetve felújítást tervez, fontos döntést kell hoznia. Ha Önnek fontos a design, a komfort, valamint a hatékony hőszigetelésnek és az értékállóságnak köszönhető költségmegtakarítás, akkor a REHAU Brillant-Design ablakokkal rátalált a megoldásra.

A kellemes lakótérért

A kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező REHAU Brillant-Design ablakok kellemes klímát teremtenek, akár esik, akár fúj. A REHAU Brillant-Design ablakok 70 mm-es beépítési mélységüknek és két tömítésüknek köszönhetően távol tartják a hideget, a huzatot, a port és a nedvességet. Mindezen felül az öt légkamra elszigeteli egymástól a



hideg külső környezetet és a belső tér melegét. Ennek eredménye a rendkívül kedvező, $U_f^*=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőátbocsátási tényező. A REHAU Brillant-Design ablakok ideális megoldást nyújtanak az alacsony energiafelhasználást szem előtt tartó – és a kisebb fűtésszámlát megcélzó – új építkezésekhez vagy átalakításokhoz.

A 70 mm-es ideális beépítési mélység és az öt légkamrás technika hatékony hőszigetelést biztosítanak.

U_f^* -érték: $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

* U -érték: megadja valamely épületszerkezet hőátbocsátási tényezőjét. Minél alacsonyabb az U -érték, annál kisebb a hőveszteség.



A REHAU Minőség jele.



A REHAU védjegyei a kitűnő design és a legkiválóbb minőség.

Előnyök:

REHAU Brillant-Design ablakprofil-rendszer az igényes lakóépületekhez

Hőszigetelés:	U_f -érték: $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Beépítési mélység:	70 mm
Betöréssel szembeni ellenállóság:	3-as betörésbiztonsági osztályig
Hanggátlás:	5-ös hanggátlási osztályig
Felület:	kiváló minőségű, sima, zárt és könnyen tisztítható

- ideális alacsony energiafelhasználású épületekhez és energiatudatos épületfelújításokhoz
- REHAU Comfort-Design redőnyvel is
- 5-légkamrás technika
- ablakokhoz és erkélyajtókhoz
- igényes lakásokhoz

REHAU Brillant-Design plus ablakprofil-rendszer

Hőszigetelés:	U_f -érték: $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
---------------	---

- A magasabb szintű „plus” hőszigetelést a speciális REHAU Thermostabil hőhídmentes acélmerevítés biztosítja